



Industrial Campinas

Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP

Tel.: 19 3845 5332

Boletim Técnico

ADESIVO VEDANTE 606

Descrição:

Adesivo vedante 606 com base em esteres acrílicos e teflon. Monocomponente de polimerização espontânea tem como função a vedação de peças mecânicas com resistência média e para folgas de até 0,05 mm.

Propriedades Gerais:

(A) Sem polimerização:

Aspecto: pasta, suave odor característico.

Cor: branco

Densidade: (25°C): 1,140 g/cm³

Viscosidade: (25°C): pasta.

Folga Máxima de aplicação: 0,05mm

Vida Útil: 12 meses (temperatura ambiente), depois deste tempo, começa uma paulatina diminuição das características mecânicas.

(B) Polimerização:

Aspecto: sólido, plásticos rígido.

Cor: Branco

Temperatura de Trabalho: -54g a 205g (-65 a 400 F)

Resistência a Pressão (RP): 70kg/cm² (em tubos de 12,7mm de diâmetro).

Resistência Química: boa para lubrificações, fluídos hidráulicos, água, solventes orgânicos, ácidos e bases.

Aplicação:

Para formação de juntas e vedações de tubos rosqueadas. Se aplicar sobre uma superfície, que devem limpas e secas.

Precauções:

(A) Estocagem:

Manter em lugares frescos longe da luz do sol.

Para evitar qualquer contaminação, utilize o produto deixando cair à quantidade necessária, com as partes metálicas. Evitar a exposição e radiação das soldas elétricas, não permitir que fagulhas e partículas de metais entre nas bisnagas. Não devolver o produto dentro das bisnagas novamente após sua saída.

(B) Toxidade:

Tem baixa toxidade. Caso o contato com a pele é repetido várias vezes ao dia, pode dar reações alérgicas em pessoas sensíveis. Em caso de contato acidental, use água para remover. Nunca ingerir o produto.



Industrial Campinas

Boletim Técnico

Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP

Tel.: 19 3845 5332

Observações:

Estão de acordo com os melhores conhecimentos e experiência no momento. Não podemos assumir nenhuma responsabilidade por resultados de terceiros, cujo processo e métodos não tenham passado nos nossos controles.

Embalagens:

Potes com 01 kg, 05 kg e 20 kg.