



Industrial Campinas

Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP

Tel.: 19 3845 5332

Boletim Técnico

ADESIVO 650

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Adesivo 650 é um adesivo a base látex sintética dispersa em água, apresenta uma rápida adesão, aliada a uma secagem rápida, apresenta excelente adesão aos seguintes substratos: espuma flexível e rígida, madeira, plásticos e metais. O produto não é inflamável.

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Composição básica	Dispersão de borracha de cloroprene
Aspecto visual	Líquido leitoso branco de baixa viscosidade
Sólidos	46 a 50%
Densidade (à 25°C)	1,09 g/cm ³
Viscosidade (à 25°C)	50 a 100 cts

APLICAÇÃO:

O adesivo deve ser aplicado na forma de spray, utilizando-se equipamentos/sistemas de baixa pressão de tal forma a obter uma aplicação uniforme do produto, a pressão recomendada para esta aplicação deve estar entre 0,5 a 0,8 BAR.

Um dos substratos deve ser poroso, de tal forma a permitir a secagem completa do produto que ocorre após a evaporação da água presente no mesmo. As superfícies devem estar limpas e isentas de poeira. A gramatura da aplicação vai depender do tipo de substratos, normalmente se utiliza 20 g/m² de adesivo seco.

O tempo necessário para aderir os substratos pode variar de 15 segundos, no caso de adesão de espuma com espuma a alguns minutos no caso de substratos porosos. Utilizar uma pressão suficiente para que os substratos entrem em contato, principalmente na linha de adesão. A adesão final é obtida após 24 horas da aplicação

LIMPEZA E SHELF LIFE:

A limpeza do produto deve ser feita imediatamente com água ou solvente.

O tempo de vida do produto se mantido estocado a uma temperatura ambiente (15 a 30° C é de um ano). Da data de sua produção.