



Industrial Campinas

Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP

Tel.: 19 3845 5332

Boletim Técnico

COLA MAX

Adesivo sintético mono componente
Para calafetações em geral

Características

Produto a base de polímeros sintéticos em dispersão aquosa, desenvolvido para se obter alta aderência em diversos tipos de substratos. Produto não inflamável no estado úmido.

Aplicação

É indicado para colagem e ou vedação de fórmica em alvenaria, isopor em vários tipos de substrato. Possui excelente adesividade na colagem ou soldagem de substratos lisos e porosos, tais como: isopor, madeira, aço, alumínio, galvanizado, fibras de vidro, plástico, produtos cerâmicos, alvenaria, etc. Para as superfícies de diferentes e específicos substratos recomendamos a realização de testes preliminares; afim de avaliar seu desempenho.

Modo de aplicação e Manuseio

Preparação de superfícies: as superfícies devem estar limpas, isentas de umidade, oleosidade e partículas de qualquer natureza.

Coloque o bico plástico aplicador e corte a sua ponta de acordo com tamanho desejado.

Aplique o produto utilizando pistolas manuais ou pneumáticas.

Mantém as suas propriedades originais depois do tubo aberto, desde que após o manuseio o mesmo seja fechado tampando-se a ponta do bico aplicador, deixando sempre cheio de produto o bico aplicador.

Temperatura de trabalho

A temperatura de trabalho é de 10 a 40°C

Para temperaturas superiores e inferiores, recomendamos a realização de testes preliminares.

Precauções

Contato com os olhos: Lavar abundantemente.

Contato com a pele: Lavar bastante com água e sabão.

Ingestão: Não induza ao vômito. Procure um médico

Composição

Água, copolímero acrílico, resinas: naturais e sintéticas, cargas minerais.

Embalagens:

Galão de 5kg