



Industrial Campinas

Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP

Tel.: 19 3845 5332

Boletim Técnico

ULTRA FUND 50

Descrição :

ULTRA FUND 50 é uma dispersão de grafite semi coloidal em óleo, especialmente formulada para a lubrificação de matrizes em forjaria (moldes de fundição)

Principais Vantagens :

Proporciona boa lubrificação das matrizes, desprendimento e fluxo de metal.

Pode ser aplicado nas superfícies das matrizes às altas temperaturas.

Possui boa estabilidade.

Pode ser diluído com mais de 10 partes de óleo mineral.

Aplicações :

Lubrificação de matrizes fechadas em forjaria de metais ferrosos.

Para lubrificação das ferramentas em estampagem a quente ou operações de corte com tesoura.

Na lubrificação das partes móveis das matrizes de fundição.

Pode ser aplicado por pincel ou mecha, porém é preferível um jateamento para se ter uma perfeita cobertura e para evitar aplicação excessiva e fumaça.

Dados Técnicos :

Aspecto/cor..... Líquido viscoso cinza

Veículo Solvente refinado de petróleo

Viscosidade a 100°F 260/300 cst

Ponto de fulgor 200°C

Densidade a 20/4°C 0,925/0,940

Embalagens:

Baldes com 20 kilos

Tambores com 200 kilos