



Industrial Campinas

Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP

Tel.: 19 3845 5332

Boletim Técnico

ULTRA FUND 60

Descrição:

ULTRA FUND 60 é um desmoldante totalmente sintético, isento de grafite ou sólidos insolúveis em água. Essa formulação não permite o acúmulo de material ou incrustações nas matrizes.

Principais Vantagens :

Excelentes propriedades desmoldantes, evitando engripamentos e aumentando a vida útil das matrizes. Mantém a matriz limpa, livre de incrustações.

Sua base aquosa garante ótima refrigeração, atuando no controle de temperatura de matriz.

Devido a sua formulação, veiculada em água, não produz fumaça, reduzindo assim substancialmente a poluição do ar no ambiente de trabalho. Limpo de se manusear, por não conter grafite. Fácil aplicação.

Aplicações :

ULTRAFUND 60 foi desenvolvido especialmente para lubrificação de matrizes de pequeno e médio porte atuando numa faixa de temperatura de até 225°C, podendo ser mais elevada dependendo da aplicação. ULTRAFUND 60 pode ser aplicado por pincel ou mecha, porém para se obter melhores resultados, deve ser aplicado por pulverização. As proporções de diluição variam, e a diluição ideal deve ser obtida experimentalmente, mas como ponto de partida recomenda-se 1 parte de ULTRAFUND 60 para 5 partes de água, podendo-se atingir as diluições de 1:30 conforme aplicação.

Instruções para Diluição :

Diluir o produto puro em água, na proporção de 1:1, agitando sempre para obter uma boa homogeneização. A diluição deve ser feita acrescentando sempre água no produto, e nunca de forma inversa. Em seguida, adicione na proporção desejada, agitando sempre.

Dados Técnicos :

Aspecto	Líquido viscoso amarelo
Veículo	água
Densidade 20/4°C	1,025/1,045
pH (solução a 10%)	8,9 - 9,0
Teor de sólidos 1 h a 100°C	18 - 20%
Viscosidade Brookfield a 25°C	400/650

Embalagens :

Baldes com 20 litros

Tambores com 200 litros