



Industrial Campinas

Boletim Técnico

Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP
Tel.: 19 3845 5332

ULTRA FUND 88

Descrição:

ULTRA FUND 88 é um lubrificante sintético com funções desmoldante, lubrificante e anti-aderente.

Principais Vantagens:

Não contém silicone, solventes, materiais tóxicos ou agressivos ao meio ambiente.
Não afeta posteriores tratamento de pintura, impressão, estampagem e acabamento.
Fácil remoção, se necessário (solúvel em água).
Penetração e recobrimento eficaz a todas as partes do molde, proporcionando desmoldagem limpa e sem rejeições.
Resistente a cargas elevadas.
Proporciona maior número de peças desmoldadas por aplicação.

Aplicações:

Desmoldante para injeção de borrachas e plásticos.
Anti-aderente para indústria de vidro.
Lubrificante de baixa toxidez onde se requeira um produto limpo e sem resíduos
Lubrificantes para matrizes de forjaria e fundição.

Modo de uso:

Aplicado puro ou diluído em água, conforme necessidade e severidade da operação.

Dados Típicos :

Aspecto	Líquido viscoso incolor
Peso específico a 25°C	1.020 - 1.070 g/cm ³
Viscosidade a 40°C	160 - 210 cst.
Ponto de fulgor	Acima de 230°C
Ponto de inflamação	Acima de 250°C
Solubilidade em água	solúvel

Embalagem:

Baldes com 20 litros
Tambores com 200 litros