Industrial Campinas
Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP
Tel.: 19 3845 5332

Boletim Técnico

ULTRAGREASE EXTREME

Graxa sintética a base de complexo de lítio para rolamentos, mancais.

Descrição:
ULTRAGREASE EXTREME é uma graxa sintética a base de *complexo de lítio*, especialmente formulada para lubrificação e proteção em todos os tipos de rolamentos e mancais submetidos a temperaturas elevadas.

Principais Vantagens:
Temperatura de uso: -40ºC a + 240ºC.
Excepcional estabilidade em uma ampla faixa de temperaturas.
Excelente proteção anticorrosiva, anti – oxidante, anti - desgaste.
Lubrificação long - life a rolamentos e mancais.

Aplicações:
Em todos os rolamentos e mancais submetidos a temperaturas elevadas.
ULTRAGREASE EXTREME pode ser aplicado de forma convencional, embora seja compatível com outras graxas encorpadas com sabão, para melhores resultados é conveniente que se proceda à limpeza prévia do mancal ou equipamento a ser lubrificado.

Dados Típicos:

Aparência	Azul
Consistência (IP 50) (ASTM D217)	NLGI 1 / NLGI 2
Óleo base	Sintético.
Encorpante	Complexo de lítio
Teste 4-Ball (IP 239) (ASTM D2596): - carga de soldagem	200 kg
Índice de desgaste (IP 239) (ASTM D2596)	35 kg
Corrosão em lâmina de cobre (IP 112) (ASTM D130)	1b
Temperatura de uso (ASTM D128): - uso contínuo:	-40ºC a +240ºC
- por curtos períodos	+260ºC
Vida de estocagem	3 anos

Embalagens:
Potes com 01 kg e 4kgs.
Baldes com 18 kgs.