



Industrial Campinas

Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP

Tel.: 19 3845 5332

Boletim Técnico

ULTRAGREASE UNIVERSAL

Característica:

ULTRAGREASE UNIVERSAL é uma graxa especialmente formulada para lubrificação e proteção em todos os tipos de rolamentos e mancais submetidos às temperaturas elevadas.

Características Técnicas:

Aparência	AMBAR
Consistência (IP 50) (ASTM D217)	NLGI 2
Encorpante	Argila Modificada
Teste 4-Ball (IP 239) (ASTM D2596): - carga de soldagem	200 kg
Índice de desgaste (IP 239) (ASTM D2596)	35 kg
Corrosão em lâmina de cobre (IP 112) (ASTM D130)	1b
Temperatura de uso (ASTM D128): - uso contínuo:	-40°C a +250°C
- por curtos períodos	+300°C
Vida de estocagem	3 anos

Modo de uso:

Em todos os rolamentos e mancais submetidos às temperaturas elevadas.

ULTRAGREASE UNIVERSAL pode ser aplicado de forma convencional, e embora seja compatível com outras graxas encorpadas com sabão, para melhores resultados é conveniente que se proceda limpeza prévia do mancal ou equipamento a ser lubrificado.

Principais Vantagens:

- ◆ Temperatura de uso: -40°C a 300°C.
- ◆ Excepcional estabilidade em uma ampla faixa de temperaturas.
- ◆ Excelente proteção anti-corrosiva.
- ◆ Lubrificação long-life a rolamentos e mancais.

Embalagens:

- ◆ Potes com 01 kg.
- ◆ Baldes com 4 kg E 18kg.