



Industrial Campinas

Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP

Tel.: 19 3845 5332

Boletim Técnico

ADESIVO VIBRAFLEX

Descrição:

O adesivo VIBRAFLEX com base de resinas sintéticas, monocomponentes de secagem rápida; especialmente desenvolvido para aplicação como vedante pré aplicável. Quando polimerizado torna-se um vedante proporcionando uma vedação segura em roscas paralelas e cônicas mantendo o torque de aperto não necessitando de cura. Indicado para porcas de ajuste, manômetros sensores de pressão, conexões do sistema de freio, plugues de compressores, sprinkler, chuveiros. Trabalhando dentro de uma ampla faixa de temperatura de -54°C a +150°C..

Aplicação:

Certifique-se que os substratos estejam isento de umidade, poeira e materiais graxos. Melhores resultados são obtidos com aplicação em ambas às superfícies. Pode ser aplicado com pinceis, rolos ou sistemas de pressão.

Propriedades Físicas:

Aspecto.....	Líquido Viscoso
Cor.....	Marrom
Viscosidade.....	30.000 a 40.000 cps
Densidade.....	1,02 a 1.04
Teor de sólidos.....	40 a 48 (mínimo)
Tempo de vida aplicado.....	4 anos

Características do produto polimerizado:

Quando seco, torna-se um vedante proporcionando uma vedação positiva e resistente ao afrouxamento por vibração.

Condições do trabalho e Segurança:

Recomenda-se a utilização de EPI's.

Todas essas informações foram obtidas em nossos laboratórios, mas podem ser consideradas apenas como orientação geral. Todavia não damos garantia formal sobre resultados obtidos em campo dados as diferentes condições técnicas inertes a cada aplicação. Sugerimos a realização de teste prévio para os quais colocamos a disposição nosso quadro técnico que poderá auxiliar nas aplicações de nossos produtos.

Embalagens:

Baldes com 3,6 kg