



Industrial Campinas Ltda

ULTRA S M

Filme lubrificante com película seca.

Descrição:

ULTRA S M é um lubrificante seco à base de bissulfeto de molibdênio coloidal disperso num agente de aderência e aplicado por aerossóis

Quando aplicado às superfícies, forma uma película fina, aderente, uniforme e altamente lubrificante que impede emperramentos, arranhões e agarramentos.

Aplicações:

Buchas, guias, engrenagem e quaisquer partes móveis durante a montagem e amaciamento.

Montagem sobre pressão de mancais abertos, rodas e engrenagens em eixos.

Pré – tratamento e revisões de ferramentas de prensas, fundições sob pressão, usinagem e estampagem.

Tratamento anti – emperrante para fixadores, uniões e roscas.

Montagem de motores, turbinas e compressores.

Principais Aplicações:

Alta resistência a óleos, oxidação e produtos químicos

Baixo coeficiente de atrito, alta resistência às cargas, abrasão e corrosão

Filme seco que impede aderência de pó e sujeira

Rápido e fácil de aplicar

Resistente a temperaturas de até 450°C

Dados técnicos:

Resistência à carga em teste Falex.....	1134 kg
Aparência.....	Película seca
Cor.....	Cinza escuro
Lubrificante sólido.....	MoS2
Tamanho das partículas.....	Maximo 0,45 microm
Temperatura máxima de uso.....	450° C
Secagem	5/10 minutos
Cura completa	180 minutos
Resistência a pressões	Até 100 000 PSI

Embalagens :

Tubo com 300mL..

(Caixas fechadas com 12 tubos de 300mL cada)