



Industrial Campinas

Boletim Técnico

Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP
Tel.: 19 3845 5332

ULTRA KOMPRESSOR HB

Lubrificante semi-sintético para compressores

Descrição:

A série **ULTRA KOMPRESSOR HB** constitui-se de óleos semi-sintéticos termicamente estáveis, para lubrificação de compressores de ar. Possui o exclusivo sistema L-CO (Low Carry Over) de baixa perda por arraste, resultando em ar comprimido sem contaminações por óleo.

ULTRA KOMPRESSOR HB foi desenvolvido para resistir à formação de borras e depósitos, típicos dos óleos submetidos às altas temperaturas, propiciando maior vida útil do lubrificante e longo intervalo de trocas. É formulado para operar sob altas cargas e temperaturas, e pode ser utilizado em todos os compressores, incluindo os mais modernos e de alta performance, onde a utilização de um lubrificante de longa vida útil está tornando-se cada vez mais importante.

Vantagens:

- ◆ L-CO – Sistema de baixa perda por arraste.
- ◆ Alta estabilidade térmica.
- ◆ Excelentes propriedades demulsificantes.
- ◆ Baixa formação de espumas.
- ◆ Temperatura de uso -20°C a +120°C.
- ◆ Excelente proteção anticorrosiva.

Método de utilização:

Antes da utilização, deve-se drenar todo o óleo e abastecer com uma pequena quantidade de **ULTRA KOMPRESSOR HB** escoando em seguida, de modo que esta “lavagem” possa retirar os resíduos do lubrificante anterior.

Dados Típicos:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ◆ Aspecto | líquido azul |
| ◆ Fluido básico | semi-sintético |
| ◆ Odor | característico |
| ◆ Temperatura de uso | -20°C a +120°C |
| ◆ Viscosidade (40°C) | 32, 46, 68 e 100 cst |

Embalagens:

- ◆ Galão com 5 Litros.
- ◆ Baldes com 20 litros
- ◆ Tambores com 200 litros.