



Industrial Campinas

Boletim Técnico

Praça 02, nº 180 - Jd. Boa Vista
CEP 13187-055 Hortolândia - SP
Tel.: 19 3845 5332

ULTRA SYNTGEAR

Lubrificante sintético para redutores e engrenagens

Característica:

A série ULTRA SYNTGEAR são óleos sintéticos termicamente estáveis, para lubrificação de redutores e caixas de engrenagens.

ULTRA SYNTGEAR contém o exclusivo sistema SUPS (Start Up Protection System), trata-se de um sistema de proteção aos dentes das engrenagens, por meio de aditivos de extrema pressão, que garantem proteção no início de engrenamento e durante o seu funcionamento.

ULTRA SYNTGEAR foi desenvolvido para resistir à formação de borras e depósitos, típicos dos óleos submetidos às altas temperaturas.

ULTRA SYNTGEAR é formulado para operar sob altas cargas e temperaturas, e pode ser utilizado em todos os redutores e caixas de engrenagens onde a utilização de um lubrificante de longa vida útil está se tornando cada vez mais importante.

Características Técnicas:

◆ Aspecto	Líquido adesivo, azul
◆ Fluido básico	sintético
◆ Odor	característico
◆ Temperatura de uso	-10°C a +200°C
◆ Viscosidades @ 40°C (ISO VG)	100, 150, 220, 320, 460 e 680
◆ Consistência.....	000, 00 e 0

Modo de uso:

Antes da utilização, deve-se drenar todo o óleo e abastecer com uma pequena quantidade de ULTRA SYNTGEAR escoando em seguida, de modo que esta “lavagem” possa retirar os resíduos do lubrificante anterior.

Principais Vantagens:

- ◆ SUPS – Sistema de Proteção na Partida.
- ◆ Alta estabilidade térmica.
- ◆ Baixa formação de espumas.
- ◆ Excelente proteção anticorrosiva.
- ◆ Excelente resistência à carga, reduzindo o desgaste.

Embalagens:

- ◆ Baldes com 20 litros
- ◆ Tambores com 100 e 200 litros