



Industrial Campinas Ltda

Boletim Técnico

ANTI-RESPINGO LX 100 SPRAY

ANTI-RESPINGO PARA SOLDADA SEM SILICONE

Característica:

LX 100- anti-respingo é a maneira segura e eficiente para evitar a aderência de respingos de solda aos bocais, peças, gabaritos, cabos de contato e acessórios.

Aplicações :

A aplicação de uma fina película é suficiente para resistir à temperatura e garantir a fácil remoção dos respingos simplesmente passando-se um pano ou batendo-se levemente a peça soldada na bancada. **LX100 – Anti-respingos** estendem a vida dos bocais e assegura o fluxo livre do gás em soldagens com gás inerte. Sua aplicação é rápida e econômica.

Principais Vantagens:

Excelente rendimento.

Assegura uma soldagem de alta qualidade, proporcionando ótimo fluxo de gás e sensível posicionamento dos gabaritos.

Não contém silicone - não afeta a pintura nem outros processos de acabamento.

Não é inflamável.

Seguro para uso em presença de chama ou arco voltaico.

Modo de Uso:

Uma simples camada sobre a superfície será suficiente.

Embalagens:

Tubo com 300ml.

(Caixas fechadas com 12 tubos)

Praça 02 nº 180 esq. c/ Av. das Melissas – Jd. Boa Vista – Hortolândia-SP CEP: 13187-040 Fone/Fax: (19) 3845 5332

E- Mail: Dnc@Dnc.com.br

Long Life Lubricants For Industry