



Industrial Campinas Ltda.

## ULTRACORTE 300

Óleo solúvel semi-sintético de alta diluição

### Descrição :

**ULTRACORTE 300** é um óleo *solúvel semi-sintético de alta duração* destinado às operações de corte e retífica, possui uma formulação totalmente inovadora. Devido às suas excelentes propriedades lubrificantes possibilita ótimo desempenho mesmo em altas diluições.

**ULTRACORTE 300** possui uma gama de biocidas de largo espectro, que garante a proteção total do óleo durante sua longa vida operacional. É classificado como um óleo de nova geração pela versatilidade e possibilidade de altas diluições. Pode ser utilizado em máquina tipo CNC.

### Principais Vantagens:

Longa vida útil no tanque;

Translúcido - Sua coloração translúcida proporciona uma visão clara das peças e ferramentas durante o processo;

Versatilidade - é possível utilizar um só produto para todas as operações convencionais de corte e retífica;

Excelente em máquinas;

Proteção às peças, máquinas e meio ambiente;

Extra resistência à corrosão - um exclusivo composto de inibidores de corrosão assegura ao **ULTRACORTE 300** uma excelente proteção às peças e máquinas, mesmo em diluições de 1:50 em água;

Executa, praticamente, todas as operações - sendo indicado para uma grande variedade de operações em metais ferrosos e não-ferrosos, incluindo aço inox e ligas de aço.

### Instruções para uso:

Antes da troca da emulsão, descontamine o sistema com **ULTRA BAC**.

(Adicione 1(uma) parte de **ULTRACORTE 300** em até 50 partes de água (corte)), dependendo da dureza da água, material da peça e severidade de operação.

Adicione 1(uma) parte de **ULTRACORTE 300** em até 70 partes de água (retifica).

### Dados Técnicos :

Aparência..... Verde translúcido

Estabilidade da emulsão 16 hs ..... Ok.

pH (1:15) ..... 8.5 - 9.5

Peso específico..... 0.955 - 1.033

Corrosão água dura (1:65) ..... </= 2%

Nitritos..... Não contém nitritos

### Embalagens:

Balde com 20L

Tambores com 200L

Praça 2, nº 180 (Esq. com a av. das Melissas)-Jd Boa Vista- Hortôladia-SP- CEP:13187-040

Fone/ Fax: (0xx19) 3845-5332

Home page [www.dnc.com.br](http://www.dnc.com.br) – e-mail : [dnc@dnc.com.br](mailto:dnc@dnc.com.br)

**Long Life Lubricants For Industry**