



Industrial Campinas Ltda

Boletim Técnico

ULTRACORTE 600

Óleo solúvel de alta performance contendo aditivos EP isentos de cloro.

Descrição:

ULTRACORTE 600 é um óleo solúvel de alta performance, especialmente formulado para garantir longa vida útil no reservatório. Também é indicado para usinagens severas em metais ferrosos e não ferrosos, incluindo aço inox e titânio.

Principais Vantagens

Aumento da vida útil da ferramenta.

Promove excelente acabamento superficial.

Aumento de produtividade devido ao menor número de paradas para trocas de ferramentas e emulsão.

Não contém aditivos EP à base de cloro.

Indicado para todos os tipos de metais, incluindo aço inox e titânio.

Excepcional resistência a fungos e bactérias.

Longa vida útil no reservatório.

Dados Típicos:

Aparênciaconcentrado âmbar formando emulsão translúcida quando diluída em água

Odor suave

Peso específico 0,97 - 0,99

pH a 5% 9,5 - 10,0

Estocagem 0°C a 40°C.

Evite deixar o produto estocado diretamente à luz do sol.

Nitrito Não contém

Cloro Não contém aditivos clorados

Diluição:

ULTRACORTE 600 deve ser diluído entre 1:20 e 1:50 dependendo da severidade da operação, material e dureza da água.

Embalagem:

Balde com 20L

Tambores com 200L

*Praça 02 nº 180 esq. c/ Av. das Melissas – Jd. Boa Vista – Hortolândia-SP CEP: 13187-040 Fone/Fax: (19) 3845 5332E-
Mail: dnc@dnc.com.br*

Long Life Lubricants For Industry