



Industrial Campinas Ltda.

ULTRACORTE RE

Fluído sintético para Retífica

Descrição:

ULTRACORTE RE é um fluido para retífica, que visa atender às operações mais severas, onde se deseja uma refrigeração extra para a peça a ser usinada. É principalmente recomendado para materiais de alta dureza como aços, ferramenta e inox. Contém aditivos que controlam a temperatura da operação eliminando problemas de microtrincas e supertêmpera, normalmente encontrados com os fluidos convencionais.

Vantagens:

Extra performance na refrigeração evitando micro-trincas ou variações de medida;
Recomendado para trabalhos severos em retífica de aços inox e alta liga;
Não forma espuma nos reservatórios mesmo sob intensa pressão e agitação, nem empasta o rebolo;
Decanta limalhas imediatamente;
Grande poder de lubrificante, requerido em máquinas Centerless;
Não contém nitrito ou fenóis – seguro ao operador;
Excelente proteção anti-corrosiva à máquina e peças usinadas;
Fluido translúcido que permite ótima visualização da peça;
Longa vida nos reservatórios.

Dados técnicos:

Aspecto	líquido translúcido verde
Odor	amina suave
pH a 2%	9.0
Densidade a 20/4°C	1.13
Flamabilidade.....	Não Inflamável
Teste corrosão DIN51360 a 2%	negative
Nitritos, fenóis e cresóis	isento
Estocagem	0 à 40°C – em condições normais de estocagem. Evite o congelamento.

Diluição típica:

1 parte de **ULTRACORTE RE** para 60 partes de água. **1:60.**
Para maior eficiência utilize o Fluid Mixer.

Embalagens:

Baldes com 20 L.
Tambores de 200 L;

Praça 2, nº 180 (Esq. com a av. das Melissas)-Jd Boa Vista- Hortôladia-SP- CEP:13187-040

Fone/ Fax: (0xx19) 3845-5332

Home page www.dnc.com.br – e-mail : dnc@dnc.com.br

Long Life Lubricants For Industry